

MONTAGEANLEITUNG



Land Rover Range Rover Sport-L320,
FORDERE LUFTFEDER FÜR DISCOVERY 3 & 4



Fühlen Sie sich verwirrt, nachdem Sie diese Szene gesehen haben?

Wir verstehen, dass Sie Bedenken hinsichtlich der von Ihnen festgestellten Designänderungen haben, und möchten Ihnen versichern, dass Sie wirklich das richtige Produkt gekauft haben.

Zunächst möchten wir betonen, dass unser Unternehmen nach einer kontinuierlichen Verbesserung und Innovation unserer Produkte strebt. Um den sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, nehmen wir gelegentlich Designaktualisierungen vor, um die Funktionalität, Ästhetik und das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern. Diese Änderungen werden sorgfältig durchgedenkt und umgesetzt, um sicherzustellen, dass das Produkt den höchsten Qualitätsstandards entspricht.

Obwohl wir verstehen, dass Designänderungen manchmal unerwartet sein oder von Ihren ursprünglichen Erwartungen abweichen können, versichern wir Ihnen, dass die Kernmerkmale und die Funktionalität des Produkts beibehalten bleiben. Wir sind stolz darauf, die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte aufrechtzuerhalten, und alle vorgenommenen Änderungen werden mit der Absicht gemacht, um Ihnen ein verbessertes Benutzererlebnis zu bieten.

Wir möchten noch einmal betonen, dass Sie tatsächlich das richtige Produkt gekauft haben und dass die Designänderungen Teil unseres kontinuierlichen Engagements sind, das bestmögliche Benutzererlebnis zu bieten. Wir entschuldigen uns für etwaige Verwirrung und beteuern Ihnen, dass wir Ihnen während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts behilflich sein werden.

FORDERE LUFTFEDER Land Rover Range Rover Sport-L320, Discovery 3 & 4

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, und wir bedanken uns für Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.



Nach dem Entfernen der angegebenen Teile sollte alles wie folgt aussehen:



INSTALLATIONSREIHENFOLGE



1. 1x Obere Endhülse des Stoßdämpfers



Entfernen Sie zuerst diese Hülse vom Stoßdämpfer, da Sie diese nicht mehr benötigen.



2. 1x Gummischeibe

2x Dichtungsringe für den Kunststoffkolben

1x Kunststoffkolben



Entfernen Sie sie im nächsten Schritt, da Sie diese dann nicht mehr benötigen.



3. 2x Sicherungsring

2x O-Ring



Sie werden diese soeben nicht brauchen.



4. 1x Metallscheibe zum Halten des Gummipuffers

1x Gummipuffer



Die Reihenfolge der oberen Dichtungsmaterialien entnehmen Sie bitte dem Foto „Installationsreihenfolge“ oben.

